



## U35 POWERLED

Design LICHTGESTALTEN BREMEN

### REFERENCE

<b>A335023</b>	3w	LED SMD	30/45/60/RGB	230x35x70 mm
<b>A335043</b>	6w	LED SMD	30/45/60/RGB	430x35x70 mm
<b>A335063</b>	9w	LED SMD	30/45/60/RGB	630x35x70 mm
<b>A335083</b>	12w	LED SMD	30/45/60/RGB	830x35x70 mm
<b>A335103</b>	15w	LED SMD	30/45/60/RGB	1030x35x70 mm
<b>A199401</b>	Télécommande + Cellule IR + Contrôleur 60W OS RGB			
<b>A199407</b>	Boîtier DMX USB + Logiciel Dreamscape RGB			
<b>A199408</b>	Platine DMX et convertisseur 75W 24 VDC OS RGB			
<b>A199409</b>	Platine DALI et convertisseur 100W 24 VDC OS RGB			

Aluminium + Polycarbonate

.30 : LED 3000°K - 15 w/m - 1080 lm/w.

.45 : LED 4500°K - 15 w/m - 1080 lm/w.


.60 : LED 6000°K - 15 w/m - 1080 lm/w.

.RGB : 16 millions de couleurs - 16 million colors - 15 w/m

Connecteur mâle IP65 250mm + connecteur femelle IP65 250mm inclus.

Male connector IP65 250mm + Female connector IP65 250mm included.

Boîtier béton Lx70x35mm inclus - Concrete box Lx70x35mm included.



**IR** : Gestion des couleurs par télécommande portable infra-rouge (IR).  
Utiliser composant **A199401**.

**DMX** : Contrôle numérique des couleurs via le système de gestion de la lumière.  
Utiliser composant **A199407** et **A199408**.

**DALI** : Contrôle par bus DALI.  
Utiliser composant **A199409**.

